



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**Камера для
обеспыливания
DELTAMACHINERY
ОКА-4000**



delta-tehno.ru



ОПИСАНИЕ

Обеспыливающие камеры серий «DELTAMACHINERY ОКА» и «DELTAMACHINERY ОКА+S» с автоматической импульсной продувкой фильтров предназначены для проведения шлифовальных работ любых мебельных заготовок, соответствующих размерам рабочей зоны камеры (см. таблицу технических характеристик).

Данное оборудование не нуждается в подключении аспирации (стружкоотсоса), имеет собственные фильтры для улавливания пыли и стружки. Применение таких обеспыливающих камер помогает существенно уменьшить степень запыленности рабочего помещения.

Загрязненный воздух забирается непосредственно в месте пылеобразования, проходит через 3-х ступенчатую систему фильтров:


- Первая ступень задерживает крупные фракции пыли и равномерно распределяет всасываемый воздух.
- Вторая ступень фильтров имеет систему импульсной продувки.
- Третья ступень фильтров, позволяет свести остаточную концентрацию пыли к минимуму. Очищенный воздух возвращается в рабочее помещение; отфильтрованные же пылевые частицы поступают в ящики-накопители, откуда впоследствии легко удаляются.

Высококачественное очищение воздуха позволяет стабильно сохранять приемлемые санитарные условия для работы, которые необходимы специалистам по шлифованию.

Управление камерой осуществляется с помощью пульта, расположенного на боковой наружной части камеры правой стороны. Оборудование является надежным, неприхотливым в работе, рассчитано на любую тяжелую работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размер рабочей зоны камеры (ДхШхВ), мм	3920x500x2250
Производительность вентилятора, м3/ч	2 шт. x 3600
Мощность вентилятора, кВт	2 шт. x 1,5
Кол-во фильтрующих элементов 1-й ступени	4 (1мх3м)
Кол-во фильтрующих элементов 2-й ступени	2x4
Кол-во фильтрующих элементов 3-й ступени	2x4
Кол-во светильников 36Вт	2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4000x2020x2700
Масса, кг	900
Исполнение	оцинкованная сталь (без покраски) окрашивание корпуса в цвет - дополнительная опция
Отгрузочные габариты, мм	-



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактная конструкция, на которую установлен специальный вентилятор, с эффективными фильтрами и автоматическими устройствами по их очистке.
- Удобная и функциональная сборно-разборная конструкция камеры. Съемные картонные лабиринтные фильтры 1-й ступени очистки, съемные сменные воздушные фильтры 2-й и 3-й ступеней очистки, выдвижные ящики-накопители для удаления пыли и стружки (в нижней фронтальной части рабочей зоны).
- Рабочая поверхность стола выполнена из реек МДФ, что позволяет предотвратить повреждения обрабатываемых материалов.
- Вентилятор выполнен в искро-защищённом исполнении.
- Конструкция располагает специальной системой для восстановления фильтровальных элементов с помощью импульсной продувки, которая осуществляется сжатым воздухом.
- пневматическая система камеры оснащена датчиком давления воздуха, для контроля эффективной продувки фильтровальных элементов.



В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru